

			<p>нарушениях опорно-двигательного аппарата. Не рекомендуется применять ходунки в качестве тренажера для формирования правильного стереотипа ходьбы. Ходунки должны подходить для обеспечения опоры при ходьбе для тех людей, которые умеют ходить, но нуждаются в дополнительной опоре из-за травмы или заболевания.</p> <p>Ходунки-роллаторы представляют собой разборный металлический каркас в виде рамы-стойки (конструкционного профиля), установленной на четырехколесное основание с поворотными колесами, все колеса оснащены стояночными тормозами, на стойке установлены бедренная обойма, регулируемая по высоте и ширине, с широким поясом для безопасной фиксации корпуса, ручки, независимо регулируемые по высоте, и поддерживающие трусики.</p> <p>Технические характеристики Размер 1 Рост пользователя, рекомендуемый диапазон, см.80-125 Максимальный вес пользователя, кг.35 Габариты изделия без упаковки (ДхШхВ), см не менее 68х68х79 Вес изделия в упаковке, не менее кг 6</p>
4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия 12 месяцев	
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		DDP пункт назначения
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации		60 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:	- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

		<ul style="list-style-type: none">- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
--	--	---